

FICHA TÉCNICA

ENTONADOR PARA MORTEROS Y MASILLAS

DESCRIPCION

ReveCork Entonador Morteros y Masillas, es un producto elástico, impermeable y fotoreticulado a la luz, fabricado a base de emulsiones acrílicas y pigmentos de máxima cubrición, estables a la luz. Lo que lo convierte en un producto idóneo para tonificar y unificar el color en los sistemas aplicados con los productos **RTS**, a la vez que se elimina el efecto veladura y se recuperan las viejas aplicaciones realizadas con corchos proyectados.

ReveCork Entonador Morteros y Masillas es el producto idóneo, para pigmentar tanto las masillas, como los morteros **ReveCork**, tanto en color natural, como para devolverles el tono una vez lijados.

Una vez aplicado, nos quedara un soporte en continuo y sin juntas, muy resistente a los agentes atmosféricos.

Se puede aplicar a brocha, rodillo poroso, rodillo antigota o airless.

Producto al uso, de aplicación exterior o interior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- **Temperatura de aplicación:** Entre 1 a 50°C
- **Secado tacto:** sobre 150 minutos para temperaturas entre 18-20°C (según espesor de la capa)
- **Secado total:** De 72 a 96 horas para soportes con absorción.
- **Densidad:** $0.937 \pm 0,05$ gr./cm³. Para colores la densidad puede variar según color
- **Con airless utilizar boquillas del paso:** 17-19
- **Rendimiento:** 0.3 Kg. / m²

PROPIEDADES

Entre sus múltiples aplicaciones y propiedades, podemos encontrar:

- **FACIL APLICACIÓN:** Producto listo al uso para poder ser aplicado a brocha, rodillo poroso o proyectado con airless.
- **RENOVACION:** Producto idóneo para cambiar el color de los viejos corchos proyectados, sin eliminar las propiedades de este.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

ReveCork Entonador Morteros y Masillas es un revestimiento en base corcho, tanto para paramentos horizontales como para verticales, con un elevado poder de cubrición, como consecuencia de todo esto, el revestimiento **ReveCork Entonador Morteros y Masillas** se puede utilizar en aplicaciones tan diversas como:

- Regularización del color en cualquier sistema constructivo de RTS
- Antiguos corchos proyectados, envejecidos por el paso del tiempo
- Cualquier soporte protegido con corcho, que este en perfecto estado y se quiera realizar un cambio de color

En caso de dudas contactar con nuestro departamento técnico

ENVASES Y RENDIMIENTOS

ReveCork Entonador Morteros y Masillas se presenta en juegos de 15 L. Con unos rendimientos aproximados según su aplicación y absorción.

60 m² por bidón de 15 L.

MODO DE EMPLEO

Para igualaciones del mismo color, una vez tengamos el soporte aplicar seco y limpio, se procederá a la aplicación de una mano con **ReveCork Entonador Morteros y Masillas**, con un rodillo antigota, brocha o airless, en el caso de querer cambiar el tono o color del producto **ReveCork** u otro corcho proyectado se necesitarán la aplicación de 2 o 3 manos, dependiendo del color a cambiar o estabilizar.

En ambos casos se respetarán los tiempos de secado



Revestimientos Técnicos Sopstenibles S.L.



FICHA TÉCNICA

GARANTÍAS

ReveCork Entonador Morteros y Masillas se garantiza por un periodo máximo de 10 años según soporte y ubicación geográfica.

La garantía de **ReveCork Entonador Morteros y Masillas** es siempre del producto, para poder solicitar una garantía del producto será necesario realizar una prescripción de la obra o rehabilitación insitu y siempre acompañado por la empresa aplicadora y la propiedad.

PRECAUCIONES

ReveCork Entonador Morteros y Masillas no deberá de ser guardado por un periodo superior a 1 año, siempre que este, haya sido tratado correctamente, evitando exposiciones directas del sol, heladas, humedades...

Los envases vacíos deberán de ser depositados en los puntos limpios o preparados para ello. Debiendo de respetar las normativas europeas medioambientales.